




Produktübersicht			
	PRONTOR magnetic 0	PRONTOR magnetic E/40	PRONTOR magnetic E/64
Bestellnummer	141016-6020-000	141175-0140-000	141176-2570-000
Allgemeine Daten	<ul style="list-style-type: none"> - Elektromagnetischer Zentralverschluss mit Irisblende - Öffnet mit einem Elektromagnet - Schließt über eine Rückstellfeder 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektromagnetischer Zentralverschluss - Öffnet mit einem Elektromagnet - Schließt über eine Rückstellfeder 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektromagnetischer Zentralverschluss - Öffnet mit einem Elektromagnet - Schließt über eine Rückstellfeder

Technische Daten

Anzahl der Sektoren	5	5	5
Kürzeste Verschlusszeit	1/ 60 s	1/ 25 s	1/30 s
Max. Öffnung	23 mm	40 mm	64 mm
Innenwiderstand der Magnetspule	48 $\Omega \pm 10\%$	11,3 $\Omega \pm 10\%$	18 $\Omega \pm 10\%$
Notwenige Spannungsquelle	30 V DC, ca. 0,7 A (Impulsbelastung) 3V DC , ca. 70 mA (Haltespannung)	24 V DC, ca.0,25 A	24 V DC, ca. 1,3 A
Anzahl der Lamellen	5	-	-
Kleinste Blende	1,5 mm	-	-
Einstellung	Manuell, ohne Rastung	-	-
Fassungsgewinde (beidseitig)	M29,5 x 0,5f	-	-
Anschraubgewinde	M32,5 x 0,5f	-	-
Befestigung	-	3 Durchgangslöcher $\varnothing 2,2$ mm	2 Durchgangslöcher $\varnothing 3,2$ mm
Höhe	-	30 mm	48 mm
Außendurchmessung	61 mm	95mm	130 x 122 mm
Abstand Optikauflage	20 mm ^{+0,03} mm	-	-
Kabellänge / Anschlüsse	1000 mm	2 Lötanschlüsse	2 Kabelklemmen
Lebensdauer	-	ca. 1.000.000 Auslösungen	ca.1.000.000 Auslösungen